BY-PASS ET FLEXIBLES

BY-PASS Deux voies

Mallette contenant un kit avec by-pass Ø 80 mm à deux voies et trois tuyaux flexibles de 1500 mm avec vannes. Conforme à la réglementation.

GAMME DE RÉFRIGÉRANTS	CONNEXIONS	TUYAUX	VANNES	CODE CBM
R410A - R32 - R134A - R407C	3 x 1/4" SAE	3 x 1500 mm	Oui	**COR15048**
R410A - R32 - R134A - R407C*	Bleu, rouge 1/4" - 5/16" Jaune 1/4" - 1/4"	3 x 1500 mm	Oui	**COR15052**

**Livré avec raccord COR50214 pour passer 5/16" - 1/4" pour R134/R407*

BY-PASS Quatre voies

Mallette contenant un kit avec by-pass Ø 80 mm à quatre voies et quatre tuyaux flexibles de 1500 mm avec vannes. Conforme à la réglementation.

GAMME DE RÉFRIGÉRANTS	CONNEXIONS	TUYAUX	VANNES	CODE CBM
R410A - R32 - R134A - R407C	4 x 1/4" SAE	4 x 1500 mm	Oui	**COR15068**
R410A - R32 - R134A - R407C	Bleu, rouge 1/4" - 5/16" Jaune, noir 1/4" - 1/4"	4 x 1500 mm	Oui	**COR15072**

**Rajouter le raccord COR50214 pour passer 5/16" - 1/4" pour R134/R407*

Pour la vérification et la certification de vos appareils consultez-nous

BY-PASS électronique 2 voies

Kit by pass électronique 2 voies
dans une valise plastique.
Comprend :
- 2 flexibles 1500 mm 1/4" - 5/16"
  1 flexible jaune 1/4" - 1/4"
- 2 raccords pivotants.
- Sondes de température

Caractéristiques

Boîte solide ABS Antichocs, grand écran LCD, données de 60 réfrigérants en mémoire, température et pression en Bar, Psi, Mpa, Kg/cm², compatible R407, R410 et R32. Permet également la lecture des pressions négatives pour tirage ou vide. Température utilisation : 0° à 50°C. Autonomie en lecture de pression et température : 50 heures. Autonomie en lecture de vide : 4 heures, arrêt automatique : 15 min. Sonde de températures à thermocouple : lit la température actuelle et calcule automatiquement la température de sous refroidissement. Connection supplémentaire à pince thermocouple, donne la température actuelle et calcule automatiquement la surchauffe.

LIBELLÉS	CODE CBM
By pass électronique	COR15077

ACCESSOIRES pour by-pass

	CONNEXIONS	CODE CBM
05011010	Réduction 1/8" NPT femelle x 1/4" SAE mâle	COR15076
05011020	Réduction 1/8" NPT femelle x 5/16" SAE mâle	COR15078
05011030	Réduction 1/8" NPT mâle x 1/4" SAE mâle	COR15080
05011040	Réduction 1/8" NPT mâle x 5/16" SAE mâle	COR15082
	Mano BP pour bypass 2 voies et 4 voies	COR15090
	Mano HP pour bypass 2 voies et 4 voies	COR15092

Pour la vérification et la certification de vos appareils consultez-nous

LOT DE 3 TUYAUX FLEXIBLES
avec vannes coudées

Caractéristiques

- Lot de 3 Flexibles
- Vannes de fermetures d'extrémité
- Pression de travail max. 55 bars
- Pression d'éclatement test 275 bars

CONNEXIONS	LONGUEUR	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle 45°	1500 mm	Bleu, Rouge et Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	**COR25818**
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45°	1500 mm	Bleu, Rouge et Jaune	R410/R32	**COR25822**
Bleu 1/4" - 5/16" Rouge 1/4" - 5/16" Jaune 1/4" - 5/16"	1500 mm	Bleu, Rouge et Jaune	R410/R32	**COR25816**
Bleu 1/4" - 5/16" Rouge 1/4" - 5/16" Jaune 1/4" - 5/16"	5000 mm	Bleu, Rouge et Jaune	R410/R32	**COR25830**

TUYAUX FLEXIBLES
avec vannes coudées

Caractéristiques

- Unitaire
- Vannes de fermetures d'extrémité
- Pression de travail max. 55 bars
- Pression d'éclatement test 275 bars

CONNEXIONS	LONGUEUR	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Bleu	R22 - 134 - 404 - 407	**COR25414**
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Rouge	R22 - 134 - 404 - 407	**COR25416**
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	**COR25418**
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Bleu	R410/R32	**COR25426**
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Rouge	R410/R32	**COR25428**
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Jaune	R410/R32	**COR25430**
1/4" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Bleu	R410/R32	**COR25432**
1/4" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Rouge	R410/R32	**COR25434**
1/4" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Jaune	R410/R32	**COR25436**

TUYAUX FLEXIBLES jaune

CONNEXIONS	LONGUEUR	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle droit	2500 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	**COR25602**
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle droit	3000 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	**COR25604**
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle droit	5000 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	**COR25612**
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle droit	10000 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	**COR25614**
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle droit	2500 mm	Jaune	R410	**COR25606**
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle droit	3000 mm	Jaune	R410	**COR25608**
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle droit	5000 mm	Jaune	R410	**COR25616**
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle droit	10000 mm	Jaune	R410	**COR25618**

TUYAUX FLEXIBLES jaune sans vanne

CONNEXIONS	LONGUEUR	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
3/8" SAE femelle droit x 3/8" SAE femelle droit	900 mm	Jaune	Vide	**COR25114**

TUYAUX FLEXIBLES M/F 150 mm avec vanne

CONNEXIONS	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
1/4" SAE mâle droit x 1/4" SAE femelle 45°	Bleu	R22 - 134 - 404 - 407	**COR25002**
1/4" SAE mâle droit x 1/4" SAE femelle 45°	Rouge	R22 - 134 - 404 - 407	**COR25004**
1/4" SAE mâle droit x 1/4" SAE femelle 45°	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	**COR25006**
5/16" SAE mâle droit x 5/16" SAE femelle 45°	Bleu	R410	**COR25008**
5/16" SAE mâle droit x 5/16" SAE femelle 45°	Rouge	R410	**COR25010**
5/16" SAE mâle droit x 5/16" SAE femelle 45°	Jaune	R410	**COR25012**



PIÈCES DE RECHANGE pour tuyaux flexibles

LIBELLÉS	CONNEXIONS		CODE CBM
Joint téflon	1/4"	10	COR25902
Joint téflon	3/8"	10	COR25904
Joint téflon	5/16"	10	COR25906
Joint NBR	1/4 "	10	COR25910
Joint NBR	5/16"	10	COR25911
Joint NBR	3/8"	10	COR25912
Dépresseur		10	COR25914
Dépresseur universel		10	COR25908