



# BY-PASS ET FLEXIBLES

### By-pass deux voies

**Mallette contenant un kit avec by-pass Ø 80 mm à deux voies et trois tuyaux flexibles de 1500 mm avec vannes.** Conforme à la réglementation.

GAMME DE RÉFRIGÉRANTS	CONNEXIONS	TUYAUX	CODE CBM
R410A - R32 - R134A - R407C	3 x 1/4" SAE	3 x 1500 mm	<b>COR15048</b>
R410A - R32 - R134A - R407C*	Bleu, rouge 1/4" - 5/16" Jaune 1/4" - 1/4"	3 x 1500 mm	<b>COR15052</b>

\*Livré avec raccord COR50214 pour passer 5/16" - 1/4" pour R134/R407



### By-pass quatre voies

**Mallette contenant un kit avec by-pass Ø 80 mm à quatre voies et quatre tuyaux flexibles de 1500 mm avec vannes.** Conforme à la réglementation.

GAMME DE RÉFRIGÉRANTS	CONNEXIONS	TUYAUX	CODE CBM
R410A - R32 - R134A - R407C	4 x 1/4" SAE	4 x 1500 mm	<b>COR15068</b>
R410A - R32 - R134A - R407C*	Bleu, rouge 1/4" - 5/16" Jaune, noir 1/4" - 1/4"	4 x 1500 mm	<b>COR15072</b>

\*Rajouter le raccord COR50214 pour passer 5/16" - 1/4" pour R134/R407



### By-pass deux voies digital

**Mallette contenant un kit avec by-pass Ø 80 mm à deux voies et trois tuyaux flexibles de 1500 mm avec vannes.** Compatible avec plus de 80 gaz frigorifiques. Piles 9V incluses. Conforme à la réglementation.

GAMME DE RÉFRIGÉRANTS	CONNEXIONS	TUYAUX	CODE CBM
<b>By-pass digital 2 voies</b>	Bleu, rouge 1/4" - 5/16" Jaune 1/4" - 1/4"	3 x 1500 mm	<b>COR15030</b>

\*Livré avec raccord COR50214 pour passer 5/16" - 1/4" pour R134/R407



### By-pass quatre voies digital

**Mallette contenant un kit avec by-pass Ø 80 mm à quatre voies et quatre tuyaux flexibles de 1500 mm avec vannes.** Compatible avec plus de 80 gaz frigorifiques. Piles 9V incluses. Conforme à la réglementation.

GAMME DE RÉFRIGÉRANTS	CONNEXIONS	TUYAUX	CODE CBM
<b>By-pass digital 4 voies</b>	Bleu, rouge 1/4" - 5/16" Jaune, noir 1/4" - 1/4"	4 x 1500 mm	<b>COR15032</b>

\*Livré avec raccord COR50214 pour passer 5/16" - 1/4" pour R134/R407



**Nous assurons la vérification et la certification de vos appareils**

## By-pass électronique 2 voies



Kit by pass électronique 2 voies dans une valise plastique.

Comprend :

- 2 flexibles 1500 mm 1/4" - 5/16"
- 1 flexible jaune 1/4" - 1/4"
- 2 raccords pivotants.
- Sondes de température

### Caractéristiques

Boîte solide ABS Antichocs, grand écran LCD, données de 88 réfrigérants en mémoire, température et pression en Bar, Psi, Mpa, Kg/cm<sup>2</sup>, compatible R410, R32 et R290. Permet également la lecture des pressions négatives pour tirage ou vide. Température utilisation : 0° à 50°C. Autonomie en lecture de pression et température : 50 heures. Autonomie en lecture de vide : 4 heures, arrêt automatique : 15 min. Sonde de températures à thermocouple : lit la température actuelle et calcule automatiquement la température de sous refroidissement. Connexion supplémentaire à pince thermocouple, donne la température actuelle et calcule automatiquement la surchauffe.

LIBELLÉS



CODE CBM

By pass électronique

**COR15077**

## Accessoires pour by-pass

LIBELLÉS



CODE CBM

Réduction 1/8" NPT femelle x 1/4" SAE mâle	<b>COR15076</b>
Réduction 1/8" NPT femelle x 5/16" SAE mâle	<b>COR15078</b>
Réduction 1/8" NPT mâle x 1/4" SAE mâle	<b>COR15080</b>
Réduction 1/8" NPT mâle x 5/16" SAE mâle	<b>COR15082</b>
Mano BP pour bypass 2 voies et 4 voies - ø 80 - 1/8"	<b>COR15090</b>
Mano HP pour bypass 2 voies et 4 voies - ø 80 - 1/8"	<b>COR15092</b>



Nous assurons la vérification et la certification de vos appareils

## Flexibles SafeSeal



CODE CBM

LIBELLÉS	CODE CBM
Flexible SafeSeal 3P - 1/4" - 1/4" - 1800 mm	<b>ATX25802</b>
Flexible SafeSeal 3P - 1/4" - 5/16" - 1800 mm	<b>ATX25804</b>



## Lot de 3 tuyaux flexibles avec vannes coudées

## Caractéristiques

- Lot de 3 Flexibles
- Vannes de fermetures d'extrémité
- Pression de travail max. 55 bars
- Pression d'éclatement test 275 bars



CONNEXIONS	LONGUEUR	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle 45°	1500 mm	Bleu, Rouge et Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	<b>COR25818</b>
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45°	1500 mm	Bleu, Rouge et Jaune	R410/R32	<b>COR25822</b>
Bleu 1/4" - 5/16" Rouge 1/4" - 5/16" Jaune 1/4" - 5/16"	1500 mm	Bleu, Rouge et Jaune	R410/R32	<b>COR25816</b>
Bleu 1/4" - 5/16" Rouge 1/4" - 5/16" Jaune 1/4" - 5/16"	5000 mm	Bleu, Rouge et Jaune	R410/R32	<b>COR25830</b>



## Tuyaux flexibles avec vannes coudées

## Caractéristiques

- Unitaire
- Vannes de fermetures d'extrémité
- Pression de travail max. 55 bars
- Pression d'éclatement test 275 bars



CONNEXIONS	LONGUEUR	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Bleu	R22 - 134 - 404 - 407	<b>COR25414</b>
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Rouge	R22 - 134 - 404 - 407	<b>COR25416</b>
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	<b>COR25418</b>
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Bleu	R410/R32	<b>COR25426</b>
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Rouge	R410/R32	<b>COR25428</b>
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Jaune	R410/R32	<b>COR25430</b>
1/4" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Bleu	R410/R32	<b>COR25432</b>
1/4" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Rouge	R410/R32	<b>COR25434</b>
1/4" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle 45° avec vanne	1500 mm	Jaune	R410/R32	<b>COR25436</b>



## Tuyaux flexibles jaune avec vanne



CONNEXIONS	LONGUEUR	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle droit	2500 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	<b>COR25602</b>
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle droit	3000 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	<b>COR25604</b>
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle droit	5000 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	<b>COR25612</b>
1/4" SAE femelle droit x 1/4" SAE femelle droit	10000 mm	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	<b>COR25614</b>
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle droit	2500 mm	Jaune	R410	<b>COR25606</b>
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle droit	3000 mm	Jaune	R410	<b>COR25608</b>
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle droit	5000 mm	Jaune	R410	<b>COR25616</b>
5/16" SAE femelle droit x 5/16" SAE femelle droit	10000 mm	Jaune	R410	<b>COR25618</b>



## Tuyaux flexibles noir sans vanne



CONNEXIONS	LONGUEUR	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
3/8" SAE femelle droit x 3/8" SAE femelle droit	900 mm	Noir	Vide	<b>COR25114</b>



## Tuyaux flexibles M/F 150 mm avec vanne



CONNEXIONS	COULEUR	UTILISATION	CODE CBM
1/4" SAE mâle droit x 1/4" SAE femelle 45°	Bleu	R22 - 134 - 404 - 407	<b>COR25002</b>
1/4" SAE mâle droit x 1/4" SAE femelle 45°	Rouge	R22 - 134 - 404 - 407	<b>COR25004</b>
1/4" SAE mâle droit x 1/4" SAE femelle 45°	Jaune	R22 - 134 - 404 - 407	<b>COR25006</b>
5/16" SAE mâle droit x 5/16" SAE femelle 45°	Bleu	R410	<b>COR25008</b>
5/16" SAE mâle droit x 5/16" SAE femelle 45°	Rouge	R410	<b>COR25010</b>
5/16" SAE mâle droit x 5/16" SAE femelle 45°	Jaune	R410	<b>COR25012</b>



## Pièces de rechange pour tuyaux flexibles



LIBELLÉS	CONNEXIONS	CODE CBM
Joint téflon	1/4" 	<b>COR25902</b>
Joint téflon	3/8" 	<b>COR25904</b>
Joint téflon	5/16" 	<b>COR25906</b>
Joint NBR	1/4" 	<b>COR25910</b>
Joint NBR	5/16" 	<b>COR25911</b>
Joint NBR	3/8" 	<b>COR25912</b>
Dépresseur		<b>COR25914</b>
Dépresseur universel		<b>COR25908</b>

