

CONSOMMABLES

Huiles minérales

Caractéristiques

Huile minérale pour pompe à vide.


| | LIBELLÉS | CORE |
|----------|---|----------|
| CODE | LIBELLES | CODE CBM |
| 03007010 | Huile minérale pour pompes à vide - 1 L - 32 cst de viscosité | COR05050 |
| 03007020 | Huile minérale pour pompes à vide - 1 L - 46 cst de viscosité | COR05052 |
| 03007030 | Huile minérale pour pompes à vide - 1 L - 68 cst de viscosité | COR05054 |



Pompe de remplissage huile

Caractéristiques

Pompe type à piston pour transvaser l'huile dans les compresseurs. Munie de raccord de 1/4" SAE pour le raccordement au système frigorifique ; évite toute inclusion d'air et d'humidité lors du remplissage. **Compatible glycol**.







| CODE | RÉF. PHOTO | LIBELLÉS | CODE CBM |
|----------|------------|-------------------------------------|----------|
| 21018010 | А | Pompe de remplissage huile / glycol | COR35832 |
| 21018020 | В | Raccord pour bidon Suniso | COR35834 |
| 21018012 | С | Pompe de vidange huile / glycol | COR35833 |

Neutraliseur acidité

Caractéristiques

Produit indiqué pour les installations de conditionnement et de réfrigération ayant des problèmes de combustion ou contenant des acides. Acid away est le seul traitement chimique breveté qui **permet de neutraliser les résidus d'acide** suite à la brûlure du compresseur.



| LIBELLÉS | RÉF. PHOTO | CONTENU | CODE CBM |
|---|---------------|---------|----------|
| Pour les installations qui utilisent de l'huile minérale | А | 118 ml | COR55008 |
| Pour les installations qui utilisent l'huile POE, synthétique | В | 118 ml | COR55010 |

Caractéristiques

Produit qui **élimine complètement les acides** dans les systèmes de conditionnement et de réfrigération.

| LIBELLÉS | CONTENU | CODE CBM |
|--|----------------|----------|
| Livré dans des bouteilles en plastique | 12 x 113,2 gr. | COR55012 |



RECTORSEAL

Caractéristiques

Traitement chimique pour utilisation dans la climatisation et la réfrigération qui ont connues une accumulation de teneur en acide. Acid-Away PRO circule rapidement dans tout le système et neutralise chimiquement les acides qui sont toujours laissés dans la climatisation ou la réfrigération après un burnout. Une fois neutralisé, l'acide ne peut plus continuer à développer de la corrosion. Sans danger pour toutes les huiles.

| Acid Away pro | COR55003 |
|---------------|------------|
| LIBELLÉS | CODE CBM |
| | RECTORSEAL |



Détection acidité

Caractéristiques

Acid detector est un liquide utilisé pour **vérifier rapidement et sûrement la présence d'acides** dans les installations de réfrigération et de climatisation des réfrigérateurs ou des conditionneurs ; grâce à son analyse minutieuse et efficace, il repère les traces d'acides les plus imperceptibles.

| LIBELLÉS | RECTORSEAL CODE CBM |
|---|----------------------------|
| Pour les installations qui utilisent l'huile POE, synthétique | COR55004 |



Détection humidité

Caractéristiques

LIBELLÉS

C'est le liquide déshydratant original pour contrôler l'humidité dans les systèmes réfrigérant.

Thawzone "sèche" chimiquement l'eau contenue dans les installations de refroidissement.

- · Dissout en 5 minutes n'importe quelle formation de glace due à l'humidité
- · Ne laisse pas de résidus
- · Ne contient pas de méthanol ou de résidus dissous
- · Convient pour tous les réfrigérants et les lubrifiants



CONTENU





Pâte à joint pour filetage

Caractéristiques

- · Pâte à joint bleu
- · Pour filetages, joints, boulons, brides métaux plastiques...
- · Résine liquide convient à tous, gaz réfrigérants, eau, air, etc...

LIBELLÉS

Leak Lock regular 39 ml CLI05202

Caractéristiques

- · Pâte à joint jaune
- Contient du téflon et a été conçu pour les scellements nécessitant une résistance plus importante

LIBELLÉS

Leak Lock teflon 39 ml CLI05204



Caractéristiques

Pâte epoxy pouvant être utilisée à froid. Permet de reboucher des trous dans le métal, bois, plastique et autres.

LIBELLÉS CODE CBM

Pâte epoxy COR55084



of State of

deak obck (COLD)

Pâte absorbtion de chaleur

LIBELLÉS CODE CBM

Pot cool brazeModelable et réutilisable 236 mLCLI05212



Zeroleak Big

Caractéristiques

Ce produit permet de réparer les fuites depuis l'intérieur de l'installation. Convient pour des unités de 700 gr à 20 kg. Permet aussi de prévenir un risque de fuite. Après avoir fait le vide, introduire 50% de gaz, ensuite introduire le Zeroleak Big et finir de compléter la charge. Lorsqu'il y a une fuite, le produit se solidifie pour la boucher. Adapté pour les gaz R 22, R141, R280, R404, R407, R410, R417, R134A, R32

LIBELLÉS CODE CBM

Zeroleak BigMonodose 60 ml + adaptateurCOR55019





GulfCoat[™]

Protection ultime contre la corrosion

CONTRACTOR SERIES COIL COATING

MODINE







LIBELLÉS



APPLICATIONS • Mini-splits • Rooftops

- Chillers Evaporateurs Echangeurs
- Tuyauterie cuivre Intérieurs et extérieurs





- Protège les échangeurs et les composants
- Résistance maximale à l'humidité
- Résistance aux UV
- Résistance supérieure à la corrosion
- Augmente la durée de vie de l'installation

Résiste à la corrosion de :

- Air marin salé
 - Rayons UV
- Polluants atmosphériques
 - Conditions agressives





| Gulf Coat bleu | Aérosol 340g | PRO15006 |
|------------------------------|--------------|----------|
| Gulf Coat transparent | Aérosol 340g | PRO15008 |
| Gulf Coat or | Aérosol 340g | PRO15009 |
| Gulf Coat circuit électrique | | PRO15010 |







